



# Étude de Faisabilité technique, environnementale et économique

Étude de faisabilité des systèmes alternatifs de production et d'utilisation d'énergie conformément au décret du 28 novembre 2013

## Bâtiments simples (<1000 m<sup>2</sup>)

*Rapport Étude de Faisabilité « b1 - lot 8 »*

*Scénario 1*

*06-07-2023*

*établi par le logiciel EF V 2.0 mis à disposition gratuite par le Service public de Wallonie, Département de l'énergie et du bâtiment durable (\*)*

*(\*) Les auteurs d'étude de faisabilité et les responsables PEB utilisent le logiciel sous leur propre responsabilité ; malgré le soin apporté à sa conception, le SPW ne peut garantir que son usage assure l'acceptation de l'étude de faisabilité par les autorités chargées de son contrôle.*

### **Données administratives du projet**

Nom du projet: b1 - lot 8

Adresse: , Rue du Bois Mignon

Localité: 5650 Walcourt

Numéro de dossier RWPEB:

## Table des matières

<b>Table des matières</b> . . . . .	<b>2</b>
<b>Etude de faisabilité</b> . . . . .	<b>4</b>
<b>1. Description du projet</b> . . . . .	<b>4</b>
<b>2. Présentation du bâtiment</b> . . . . .	<b>4</b>
<b>3. Besoins énergétiques du bâtiment</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>4. Hypothèses</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>5. Description des technologies</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>6. Analyse de pertinence</b> . . . . .	<b>8</b>
<b>7. Caractéristiques techniques des systèmes étudiés</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>8. Résultats</b> . . . . .	<b>15</b>
<b>8.1 Analyse énergétique</b> . . . . .	<b>15</b>
<b>8.2 Analyse environnementale</b> . . . . .	<b>17</b>
<b>8.3 Analyse économique</b> . . . . .	<b>18</b>
<b>9. Conclusions de l'auteur de l'étude quant au choix des technologies qu'il propose de retenir</b> . . . . .	<b>19</b>
<b>10. Annexes</b> . . . . .	<b>19</b>

**Identité, coordonnées et références d'agrément (numéro AEF) (numéro RPEB)**

PEB-00801

**Identité et coordonnées du déclarant PEB :**

Immoroute SA

représenté par Benoit Carpentier

Rue du Saritau n017

6530 Thuin

**Identité et coordonnées de l'architecte :**

Atelier d'Architecture DR(EA)<sup>2</sup>M SRL

représenté par Philippe Pieters

Place communale 28

6230 Pont-à-Celles

**Identité et coordonnées du responsable PEB :**

Atelier d'Architecture DR(EA)<sup>2</sup>M SRL

représenté par Alexandre Pierard

Place communale 28

6230 Pont-à-Celles

## Etude de faisabilité

La présente étude est établie conformément aux prescriptions du Décret cadre du 28 novembre 2013 en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments (PEB) et ses arrêtés d'application.

Lorsqu'une demande de permis d'urbanisme a pour objet la construction d'un bâtiment, l'étude de faisabilité technique, environnementale et économique et la déclaration PEB initiale sont jointes, par le déclarant PEB, au dossier de demande de permis. Cette étude a pour but d'analyser la possibilité de recourir à des systèmes de substitution à haute efficacité énergétique en se basant sur des critères objectifs (techniques, financiers ou environnementaux).

La faisabilité des systèmes de production alternative d'énergie suivants est envisagée:

- biomasse;
- panneaux solaires thermiques;
- panneaux solaires photovoltaïques;
- pompes à chaleur;
- réseau de chaleur;
- cogénération.
- combinaison solaire thermique et photovoltaïque.
- combinaison solaire thermique et pompes à chaleur.
- combinaison solaire thermique et biomasse.
- combinaison photovoltaïque et pompes à chaleur.
- combinaison photovoltaïque et biomasse.

Différents scénarios d'utilisation de ces systèmes sont étudiés de manière à définir les meilleurs moyens de couvrir les besoins pour atteindre un bilan technique, environnemental et économique optimal.

Cette étude présente les résultats et conclusions obtenus.

### **1. Description du projet**

Construction d'une habitation

### **2. Présentation du bâtiment**

Le bâtiment est un bâtiment neuf ou assimilé à du neuf, présentant 1 unité(s) dont la destination est Résidentielle (et une ou plusieurs unités « Communs » éventuelles).

#### Caractéristiques du bâtiment

Type de toiture	toiture inclinée
Surface brute de toiture (m <sup>2</sup> )	37
Ach* (m <sup>2</sup> )	167
Nombre d'occupants*	4

Volume protégé total\* (m<sup>3</sup>) 517

Surface totale de déperditions\* (m<sup>2</sup>) 392

#### Indicateurs PEB

Niveau Ew\*\* 33

Niveau E spec\*\* (kWh/m<sup>2</sup>.an) 60

Niveau K 26

\* dans le cas d'un immeuble présentant plusieurs unités, les valeurs renseignées sont les valeurs globales pour le bâtiment.

\*\* dans le cas d'un immeuble présentant plusieurs unités, les valeurs du tableau indiquées pour les indicateurs PEB sont des moyennes pondérées (sur la surface chauffée), calculées par le logiciel. Elles ne sont pas donc pas directement extraites des données .xml PEB.

		Entrée utilisateur	Unité
<b>Paramètres financiers</b>	Taux de TVA appliqué à l'investissement dans le système de production d'énergie	21	%
	Subsides solaire thermique	0	€
	Subsides photovoltaïque	0	€
	Subsides pompe à chaleur	0	€
	Subsides biomasse	0	€
<b>Consommation d'électricité</b>	Consommation d'électricité extraite des données PEB + estimation de la consommation des électroménagers des bâtiments résidentiels	3689	kWh
<b>Bâtiment</b>	Affectation du bâtiment	Résidentielle	-
	Toiture	toiture inclinée	-
	Surface maximale brute de toiture	37	m <sup>2</sup>
	Estimation de l'ombrage sur la toiture	10	%
	Surface du local technique	10	m <sup>2</sup>
	Y a-t-il un besoin d'ECS durant les mois de mai à septembre ?	oui	-

	Nombre de douches dans le bâtiment	1	-
	Nombre de salles de bain dans le bâtiment	1	-
	Méthode d'estimation de la consommation d'ECS	nombre d'occupants (7j/7)	-
	Nombre d'occupants du bâtiment	4	pers
	Niveau de consommation individuel	40	l/pers.j
<b>Terrain environnant</b>	Surface de terrain disponible	100.0	m <sup>2</sup>
	Type de sol	Sablonneux sec	-
	Emplacement pour unité extérieure (PAC)	Disponible	-
	Avez-vous connaissance de l'existence d'un réseau de chaleur localisé à moins de 500 m (à vol d'oiseau) du bâtiment projeté?	oui	-
	Volume disponible pour le stockage de combustible	2	m <sup>3</sup>
	Distance de transport entre le stockage de granulés et la chaudière	2	m
	Distance entre le stockage et la zone de livraison	16	m
	Différence de hauteur entre le stockage de granulés et la chaudière	1	m

### 3. Besoins énergétiques du bâtiment

Les besoins énergétiques du bâtiment proviennent soit de la PEB, soit d'une évaluation du logiciel EF sur base des données entrées par l'utilisateur.

#### Besoins nets de chaleur (kWh/an)

Chauffage	7846	PEB
ECS	2377	Calcul EF
<b>TOTAL CHAUD</b>	<b>10222</b>	

#### Besoins nets de refroidissement (kWh/an)

Refroidissement	154	PEB
<b>TOTAL FROID</b>	<b>155</b>	

#### Consommation électrique totale (kWh/an)

Eclairage	153	calcul EF
Electroménager	2400	calcul EF
Auxiliaires	1136	PEB

**TOTAL ELECTRICITE pour 1 unité**      **3758**

La consommation due à l'éclairage et à l'électroménager équivaut à 2553 kWh/an, en considérant que 100% des lampes installées sont munies d'ampoules économiques. La consommation des électroménagers est estimée selon les hypothèses suivantes:

- lessiveuse: 2.03 kWh par cycle;
- sèche-linge: 6.53 kWh par cycle;
- lave-vaisselle: 2.45 kWh par cycle;
- 275 kWh pour l'ensemble des équipements de cuisine (four, cuisinière, frigo, congélateur) et des appareils en veille dans les pièces de vie;
- La consommation des autres appareils électriques est négligée.

Dans le logiciel EF, la consommation électrique liée à l'éclairage et à l'électroménager est augmentée de 20% pour tenir compte de la présence d'équipements audiovisuels et informatiques,... Ce facteur est déjà inclus dans la valeur affichée dans le tableau ci-dessus.

#### **4. Hypothèses**

Les différentes hypothèses concernant les paramètres financiers, énergétiques, environnementaux, et techniques sont présentés en annexe.

#### **5. Description des technologies**

##### **Chaudière à pellets**

La chaudière à pellets fonctionne globalement comme une chaudière traditionnelle avec une alimentation en combustible automatisée. Les granulés de bois brûlés, appelés également pellets, sont principalement issus du compactage de résidus de scierie. La chaleur produite par la combustion est transmise au fluide caloporteur du circuit de chauffage (souvent de l'eau) et éventuellement à un ballon d'eau chaude sanitaire.

La combustion du bois produit des cendres. La plupart des systèmes sur le marché proposent le nettoyage automatique et l'évacuation des cendres vers un bac qui doit être vidé deux à trois fois par an. Les granulés de bois doivent être certifiés selon une norme du type DIN plus et stockés dans une réserve propre et sèche (silo de stockage).

##### **Pompe à chaleur**

Le principe d'une pompe à chaleur est de transférer, via un cycle frigorifique fonctionnant grâce à un appoint mécanique (moteur électrique le plus souvent), l'énergie contenue dans une « source froide » gratuite (soit le milieu où l'énergie est captée) vers un autre milieu (source chaude). Le COP (ou coefficient de performance) d'une pompe à chaleur représente le rapport entre la quantité d'énergie thermique produite à la sortie du système et la quantité d'énergie électrique fournie à la pompe. Un COP de 3 signifie donc que pour 1 kWh (électrique) fourni à la pompe à chaleur, il y a 3 kWh (thermique) disponibles en sortie. D'un point de vue énergétique, cette technologie est donc très intéressante si elle n'avait le désavantage de fonctionner en général à l'électricité du réseau qui est produite et transportée avec un rendement généralement faible (de l'ordre de 30 % à 40 %).

Il existe différentes technologies fonction de la source où l'énergie est captée (air/sol/eau) et du mode de restitution de la chaleur à l'intérieur d'un bâtiment (chauffage par l'air ou l'eau).

**La pompe à chaleur sol-eau** utilise le sol comme source froide. L'échangeur de chaleur horizontal consiste en un ou plusieurs circuits d'eau glycolée enterrés à une profondeur entre 1,2 et 1,5 m. La surface du capteur dépend des besoins de chaleur à couvrir et du type de sol.

Le système transmet la chaleur à l'eau du circuit de chauffage constitué d'émetteurs basse température (plancher chauffant, ventilo-convecteur).

**Dans le cas de la pompe à chaleur air-eau**, l'énergie est captée dans l'air extérieur. Le système transmet la chaleur à l'eau du circuit de chauffage constitué d'émetteurs basse température (plancher chauffant, ventilo-convecteur).

### **Réseau de chaleur**

Un réseau de chaleur fonctionne comme un circuit de chauffage central mais à l'échelle du quartier. Chaque bâtiment est raccordé au réseau via une sous-station équipée d'un échangeur de chaleur qui transfère la chaleur aux installations de chauffage et d'ECS du bâtiment.

### **Cogénération**

La cogénération est la production simultanée de chaleur et d'électricité.

L'installation est dimensionnée sur la base de la demande en chaleur. On parle de « cogénération de qualité » si une économie de 10 % de CO<sub>2</sub> est réalisée par rapport aux émissions de CO<sub>2</sub> d'une chaudière et d'une centrale électrique qui produiraient les mêmes quantités de chaleur et d'électricité.

### **Panneaux solaires thermiques**

Un ou plusieurs capteurs solaires thermiques sont utilisés pour capter l'énergie lumineuse du rayonnement solaire et la transmettre à un fluide caloporteur. Il existe différents types de capteurs (absorbeur, capteurs plans vitrés et capteurs à tubes sous vide).

### **Solaire photovoltaïque**

Les panneaux photovoltaïques sont constitués de cellules photovoltaïques qui produisent du courant continu à partir du rayonnement solaire. Ce courant est ensuite transformé en courant alternatif conforme au réseau par un onduleur.

Plusieurs technologies sont disponibles: monocristallins, polycristallins, amorphes ou en « couches minces ».

## **6. Analyse de pertinence**

Le système de production d'énergie « traditionnel » utilisé comme référence dans la comparaison comporte un(e) Pompe à chaleur pour le chauffage des locaux et un(e) Pompe à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire.

La production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire est effectuée de manière combinée.

Les technologies de production d'énergie renouvelable pour lesquelles un pré-dimensionnement chiffré ne se justifie pas sont rejetées sur base des arguments techniques résumés ci-dessous.

Les variantes sont analysées indépendamment l'une de l'autre et selon l'usage, à savoir chauffage, ECS, refroidissement et production d'électricité. Certaines technologies, comme la pompe à chaleur, peuvent avoir plusieurs finalités.



- technologies pertinentes, faisant l'objet d'un pré-dimensionnement indicatif, ainsi que d'une analyse économique, environnementale et énergétique.
- technologies potentiellement intéressantes mais devant faire l'objet d'une analyse complémentaire afin de vérifier leur pertinence.
- technologies non pertinentes pour le scénario considéré.

### Solaire thermique

- La toiture semble être de taille suffisante et inclinée de manière optimale (dans le cas d'une toiture inclinée) pour accueillir des panneaux solaires thermiques et assurer une couverture solaire de 60% des besoins en ECS. Ces derniers sont suffisamment importants et constants pour justifier l'installation d'un système solaire thermique. La taille du local technique semble également être suffisamment grande.

### Photovoltaïque:

- La toiture semble être de taille suffisante et inclinée de manière optimale (dans le cas d'une toiture inclinée) pour accueillir des panneaux solaires photovoltaïques

### Pompes à chaleur:

- Le type d'émetteurs considérés permet l'utilisation d'une **pompe à chaleur classique** (basse température). Un stockage d'eau chaude et un ballon d'eau morte sont/doivent être installés pour assurer un fonctionnement optimal. La taille du local technique semble appropriée pour accueillir les différents composants de la pompe à chaleur.

### Pompe à chaleur sol (eau glycolée) - eau:

- La surface de terrain disponible ne permet pas d'extraire suffisamment de puissance pour alimenter la pompe à chaleur.
  - **Pompe à chaleur air - eau:** Un emplacement extérieur est disponible pour permettre l'installation de l'unité extérieure de la pompe à chaleur.
- **Pompe à chaleur air - air:**
  - Une pompe à chaleur air-air ne peut pas servir à la production combinée de chauffage et d'ECS.

### Chaudière à pellets:

- L'emplacement prévu pour le stockage est insuffisant pour un remplissage annuel. Veuillez prévoir un espace plus grand. Des solutions existent pour le stockage à l'extérieur (sous abri) ou dans le sol. Ces solutions ne sont pas envisagées par le logiciel.
- L'utilisation d'un poêle à pellets nécessite des besoins en chaleur du bâtiment suffisamment faibles (inférieurs à 10W/m<sup>2</sup>) pour garantir le confort dans toutes les pièces de vie.

### Réseau de chaleur:

- Un réseau de chaleur distant de moins de 500 m a été identifié. La connexion à ce réseau peut s'avérer intéressante, en particulier si le bâtiment s'inscrit dans un développement plus important (quartier, site, lotissement,...). **A noter** : La puissance disponible sur le réseau est un paramètre déterminant, de même que le type de combustible utilisé pour

- produire la chaleur, qui détermine le caractère durable du réseau.

#### **Cogénération:**

- Le besoin en chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) est à priori insuffisant pour justifier l'installation d'une cogénération dans le cadre du projet encodé dans l'outil. A titre indicatif, la cogénération est généralement intéressante à partir d'un besoin en chaleur supérieur à 20 000 kWh/an.

### **7. Caractéristiques techniques des systèmes étudiés**

Les dimensionnements de la solution de référence ainsi que des différentes technologies renouvelables étudiées sont reprises au tableau ci-dessous.

<b>Technologie de base</b>	
Générateur de chaleur (chauffage)	Chaudière à condensation
Vecteur	Gaz
Puissance	6 kW
Rendement (sur PCS)	461
Rendement de distribution, émission et stockage	85
Production de chaleur pour le chauffage et l'ECS	Combinée
Générateur de chaleur (ECS)	Même chaudière que pour le chauffage
Rendement de production, distribution et stockage	45
<b>Chauffe-eau solaire</b>	
Surface optique de capteurs (m <sup>2</sup> )	3.4
Estimation du nombre de capteurs solaires thermiques correspondant (-)	2
Volume de stockage solaire (litres)	204
Inclinaison des capteurs (°)	40
Orientation des capteurs	ouest
Fraction solaire utile (-)	0.60
% de surface utile de la toiture couverte par les capteurs solaires thermiques	10
<b>Panneaux photovoltaïques</b>	
Puissance du système (kWc)	4.8
Surface estimée des panneaux (m <sup>2</sup> )	30.9
% de surface utile de la toiture couverte par les panneaux PV	83
Inclinaison des capteurs (°)	40
Orientation des capteurs	ouest
<b>Pompe à chaleur air - eau</b>	
COP <sub>test</sub> dans les conditions A2/W35	3.1
Puissance de la pompe à chaleur air - eau (kW)	6 (dans les conditions A2/W45)
Coefficient de performance saisonnier - SPF (sans la résistance électrique éventuelle)	2.83

Pourcentage de couverture (besoins) de la résistance électrique	20
Volume tampon (litres)	97
<b>Surface optique de capteurs ST (m<sup>2</sup>)</b>	
Surface optique de capteurs ST (m <sup>2</sup> )	3.4
Estimation du nombre de capteurs solaires thermiques correspondant (-)	2
Volume de stockage solaire (litres)	204
Inclinaison des capteurs ST (°)	40
Orientation des capteurs ST	ouest
Fraction solaire utile (-)	0.60
% de surface utile de la toiture couverte par les capteurs solaires thermiques	10
Puissance du système (kWc)	4.8
Surface estimée des panneaux PV (m <sup>2</sup> )	30.9
% de surface utile de la toiture couverte par les panneaux PV	83
Inclinaison des capteurs PV (°)	40
Orientation des capteurs PV	ouest
<b>Pompe à chaleur air - eau + ST</b>	
COP <sub>test</sub> dans les conditions A2/W35	3.1
Puissance de la pompe à chaleur air - eau (kW)	6 (dans les conditions A2/W45)
Coefficient de performance saisonnier - SPF (sans l'impact de la résistance électrique éventuelle)	2.83
Pourcentage de couverture (besoins) de la résistance électrique	20
Volume tampon (litres)	97
Surface optique de capteurs ST (m <sup>2</sup> )	3.4
Estimation du nombre de capteurs solaires thermiques correspondant (-)	2
Volume de stockage solaire (litres)	204
Inclinaison des capteurs (°)	40
Orientation des capteurs	ouest
Fraction solaire utile (-)	0.60
% de surface utile de la toiture couverte par les capteurs solaires thermiques	10
<b>Pompe à chaleur air - eau + PV</b>	
COP <sub>test</sub> dans les conditions A2/W35	3.1
Puissance de la pompe à chaleur air - eau (kW)	Puissance 6 (dans les conditions A2/W45)
Coefficient de performance saisonnier (sans l'impact de la résistance électrique éventuelle) - SPF	2.83
Pourcentage de couverture (besoins) de la résistance électrique	20

Volume tampon (litres)	97
Puissance du système PV (kWc)	4.8
Surface estimée des panneaux (m <sup>2</sup> )	30.9
% de surface utile de la toiture couverte par les panneaux PV	83
Inclinaison des capteurs (°)	40
Orientation des capteurs	ouest


Solaire thermique		Photovoltaïque		PAC air-eau	
<b>Bilan énergétique</b>		<b>Bilan énergétique</b>		<b>Bilan énergétique</b>	
Production solaire annuelle nette (kWh/an)	1426.0	Production d'électricité verte (kWh/an)	3689.0	Energie primaire économisée par rapport à la référence (kWh/an)	-46.0
Production spécifique (kWh/m².an)	446.0	Production spécifique (kWh/kWc)	765.0		
Economie de gaz (kWh/an)	1981.0	Energie primaire économisée par rapport à la référence (kWh/an)	9222.0		
Energie primaire économisée par rapport à la référence (kWh/an)	1981.0				
<b>Bilan économique</b>		<b>Bilan économique</b>		<b>Bilan économique</b>	
Investissement (€, hors TVA, hors subsides)	4984	Investissement (€, hors TVA, hors subsides)	7112.0	Investissement (€, hors TVA, hors subsides)	8586
Taux de rentabilité interne (%)	0.0	Coût d'investissement spécifique (€/kWc, hors TVA, hors subsides)	1475.0	Taux de rentabilité interne (%)	0
Temps de retour simple (années)	supérieur à 20 ans	Taux de rentabilité interne (%)	10.9	Temps de retour simple (années)	supérieur à 20 ans
Valeur actualisée nette (€)	-4419	Temps de retour simple (années)	8.6	Valeur actualisée nette (€)	-17055
La période de calcul pour la valeur actualisée nette (années)	20	Valeur actualisée nette (€)	5320.0	La période de calcul pour la valeur actualisée nette (années)	20
		La période de calcul pour la valeur actualisée nette (années)	20.0		
<b>Bilan environnemental</b>		<b>Bilan environnemental</b>		<b>Bilan environnemental</b>	
CO2 économisé par rapport à la référence (kg/an)	360.0	CO2 économisé par rapport à la référence (kg/an)	1022.0	CO2 économisé par rapport à la référence (kg/an)	1016.0

ST + PV		ST + PAC air-eau		PV + PAC air-eau	
<b>Bilan énergétique</b>		<b>Bilan énergétique</b>		<b>Bilan énergétique</b>	
Production solaire annuelle nette (kWh/an)	1426.0	Production solaire annuelle nette (kWh/an)	1426.0	Production d'électricité verte (kWh/an)	3980.0
Production spécifique (kWh/m².an)	446.0	Production spécifique (kWh/m².an)	446.0	Production spécifique (kWh/kWc)	765.0
Economie de gaz (kWh/an)	1981.0	Energie primaire économisée (ST+PAC) par rapport à la référence (kWh/an)	1934.0	Energie primaire économisée (PV+PAC) par rapport à la référence (kWh/an)	9903.0
Production d'électricité verte (kWh/an)	3573.0				
Production spécifique (kWh/kWc)	765.0				
Energie primaire économisée (ST+PV) par rapport à la référence (kWh/an)	10913.0				
<b>Bilan économique</b>		<b>Bilan économique</b>		<b>Bilan économique</b>	
Investissement brut (ST+PV) (€, hors subsides)	11934.0	Investissement brut (ST+PAC) (€, hors subsides)	13570	Investissement brut (PV+PAC) (€, hors subsides)	16201
Taux de rentabilité interne (%)	5.5	Taux de rentabilité interne (%)	0	Taux de rentabilité interne (%)	0.0
Temps de retour simple (années)	12.7	Temps de retour simple (années)	supérieur à 20 ans	Temps de retour simple (années)	supérieur à 20 ans
Valeur actualisée nette (€)	653.0	Valeur actualisée nette (€)	-21474	Valeur actualisée nette (€)	-11237
La période de calcul pour la valeur actualisée nette (années)	20.0	La période de calcul pour la valeur actualisée nette (années)	20	La période de calcul pour la valeur actualisée nette (années)	20
<b>Bilan environnemental</b>		<b>Bilan environnemental</b>		<b>Bilan environnemental</b>	
CO2 économisé (ST+PV) par rapport à la référence (kg/an)	1350.0	CO2 économisé (ST+PAC) par rapport à la référence (kg/an)	1376.0	CO2 économisé (PV+PAC) par rapport à la référence (kg/an)	2118.0

## 8. Résultats


Les consommations d'énergie primaire nécessaires peuvent être estimées ainsi que les émissions globales de CO<sub>2</sub> associées.

### Consommation pour la technologie de référence



\*éclairage, électroménager, auxiliaires, froid éventuel

### Emissions de CO<sub>2</sub> annuelles pour la technologie de référence




\*éclairage, électroménager, auxiliaires, froid éventuel

Le tableau ci-dessous reprend les résultats de bilans environnementaux, économiques et énergétiques de la solution de référence et des différentes technologies renouvelables étudiées

### 8.1 Analyse énergétique

#### Technologies seules


La consommation globale en énergie primaire (chauffage, ECS, refroidissement, auxiliaires, éclairage et électroménager) est illustrée pour chacune des technologies sur le graphique suivant.



Plus la valeur obtenue pour la situation avec énergie renouvelable est inférieure à la valeur de référence, plus la consommation en énergie primaire économisée est importante.

### Technologies combinées

La consommation globale en énergie primaire (chauffage, ECS, refroidissement, auxiliaires, éclairage et électroménager) est illustrée pour chaque combinaison de technologies choisie sur le graphique suivant.






Plus la valeur obtenue pour la situation avec énergie renouvelable est inférieure à la valeur de référence, plus la consommation en énergie primaire économisée est importante.

## 8.2 Analyse environnementale

### Technologies seules


Les émissions annuelles de CO<sub>2</sub> pour le chauffage, l'ECS, le refroidissement, les auxiliaires, l'éclairage et l'électroménager sont illustrées pour chacune des technologies sur le graphique suivant.



Plus l'écart entre la référence et le scénario avec énergie renouvelable est important, plus les émissions de CO<sub>2</sub> évitées sont importantes

### Technologies combinées

Les émissions annuelles de CO<sub>2</sub> pour le chauffage, l'ECS, le refroidissement, les auxiliaires, l'éclairage et l'électroménager sont illustrées pour chacune des combinaisons de technologies choisies sur le graphique suivant.



Plus l'écart entre la référence et le scénario avec énergie renouvelable est important, plus les émissions de CO<sub>2</sub> évitées sont importantes


### 8.3 Analyse économique

#### Technologies seules

	Investissement (€ TVAC, subsides déduits)	Frais opérationnels (€ TVAC)	TRS (ans)	VAN (€) sur 20 ans	TRI (%)
Référence	3465	52	-	-	-
Solaire thermique	6031	30	supérieur à 20 ans	-4419	0.0
Solaire photovoltaïque	8605	65	8.6	5320	10.9
Pompe à chaleur air-eau	10389	104	supérieur à 20 ans	-17055	0

Le logiciel présente des **graphiques financiers relatifs**. Cela signifie que:

- lorsque le producteur de chaleur est remplacé (pompes à chaleur et biomasse), le coût d'investissement correspond à un surcoût: le coût de la technologie étudiée, moins celui de la technologie de référence
- lorsque le producteur de chaleur est conservé (solaire thermique et photovoltaïque), le coût d'investissement correspond uniquement à celui de la technologie étudiée



### Technologies combinées

	Investissement (€ TVAC, subsides déduits)	Frais opérationnels (€ TVAC)	TRS (ans)	VAN (€) sur 20 ans	TRI (%)
Référence	3465	52	-	-	-
ST + PV	14440	-93	12.7	653	5.5
Pompe à chaleur air-eau + ST	16420	-134	supérieur à 20 ans	-21474	0
Pompe à chaleur air-eau + PV	19603	-173	supérieur à 20 ans	-11237	0.0

### 9. Conclusions de l'auteur de l'étude quant au choix des technologies qu'il propose de retenir

Sur base des différentes technologies étudiées, les conclusions de l'auteur de l'étude de faisabilité sont les suivantes:

Au vu la bonne orientation de la toiture, le placement de panneaux photovoltaïques est envisagé. En l'absence de gaz en voirie, le placement d'une pompe à chaleur air-eau est envisagée.

Signature de l'auteur de l'Etude de Faisabilité

Signature du déclarant PEB

### 10. Annexes

Hypothèses propres au bâtiment	Valeurs de la base de données	Valeurs utilisateur	Justification

Besoin net en chauffage (kWh)	7846		
Rendement d'émission du système de chauffage individuel	0.89		
Rendement d'émission du système de chauffage collectif	0.85		
Estimation du coût du système d'émission (hydraulique) (€)	0.00		
Estimation du coût du système de distribution hydraulique (€)	0.00		
Rendement de distribution du système de chauffage (dans le volume protégé)	1.00		
Rendement de distribution du système de chauffage (hors volume protégé)	0.95		
Rendement de stockage du chauffage (dans le volume protégé)	1.00		
Rendement de stockage du chauffage (hors volume protégé)	0.97		
<b>Paramètres financiers généraux</b>			
Période d'évaluation pour le résidentiel (années)	20		
Période d'évaluation pour le non-résidentiel (années)	20		
Taux d'actualisation pour le résidentiel (-)	5.0		
Taux d'actualisation pour le non-résidentiel (-)	6.5		
Taux d'inflation applicable à tous les coûts hors énergie (-)	2.0		
Evolution du prix de l'électricité (-)	3.0		
Evolution du prix de l'électricité injectée sur le réseau (-)	3.0		
Evolution du prix du gaz (-)	3.0		

Evolution du prix du propane (-)	3.0		
Evolution du prix du pellet (-)	3.0		
Evolution du prix du mazout (-)	3.0		
<b>Prix de l'énergie</b>			
Prix de l'électricité (€ HTVA/kWh)	0.2181		
Prix de l'électricité injectée sur le réseau (€ HTVA/kWh)	0.0450		
Prix du gaz (€ HTVA/kWh)	0.0537		
Prix du propane (€ HTVA/kWh)	0.0570		
Prix du pellet (€ HTVA/kWh)	0.0421		
Prix du mazout (€ HTVA/l)	0.6109		
<b>Facteurs de conversion en kWh</b>			
Facteur de conversion en kWh pour le mazout (kWh/l)	10.78		
<b>Coefficients d'émission de CO<sub>2</sub></b>			
Emissions de CO <sub>2</sub> liée à la production d'électricité (kg CO <sub>2</sub> /kWh <sub>p</sub> )	0.111		
Emissions de CO <sub>2</sub> liée à la combustion du gaz naturel (kg CO <sub>2</sub> /kWh <sub>p</sub> )	0.182		
Emissions de CO <sub>2</sub> liée à la combustion du propane (kg CO <sub>2</sub> /kWh <sub>p</sub> )	0.221		
Emissions de CO <sub>2</sub> liées à la combustion du mazout (kg CO <sub>2</sub> /kWh <sub>p</sub> )	0.252		
Emissions de CO <sub>2</sub> liées à la combustion de pellets (kg CO <sub>2</sub> /kWh <sub>p</sub> )	0.011		
<b>Facteurs de conversion en énergie primaire</b>			
Facteur de conversion en énergie primaire pour l'électricité (-)	2.5		

Facteur de conversion en énergie primaire pour le gaz naturel (-)	1.0		
Facteur de conversion en énergie primaire pour le propane (-)	1.0		
Facteur de conversion en énergie primaire pour le mazout (-)	1.0		
Facteur de conversion en énergie primaire pour la biomasse (pellets) (-)	1.0		
<b>Solaire thermique</b>			
Surface brute de capteur (m <sup>2</sup> )	2.5		
Rendement de production du capteur solaire thermique plan vitré (-)	0.5		
Hauteur angulaire du soleil pour éviter l'ombrage entre deux rangées de capteurs (°)	20		
Coût de maintenance (% du coût d'investissement)	0.5		
Durée de vie du système solaire thermique dans le résidentiel (ans)	20		
Durée de vie du système solaire thermique dans le tertiaire (ans)			
<b>Photovoltaïque</b>			
Irradiation solaire moyenne sur une surface orientée sud et inclinée à 35° (kWh/m <sup>2</sup> .an)	1166		
Seuil de puissance en-dessous duquel le principe de compensation s'applique (kWc)	10.0		
Taille d'un module PV standard (m <sup>2</sup> )	1.60		
Ratio de performance du système PV (-)	82.0		
Hauteur angulaire du soleil pour éviter l'ombrage entre deux rangées de panneaux (°)	17.0		

Inclinaison par défaut considérée pour un toit plat (°)	15.0		
Coût de maintenance (% du coût d'investissement)	0.8		
Durée de vie du système solaire photovoltaïque dans le résidentiel (ans)	20		
Durée de vie du système solaire photovoltaïque dans le tertiaire (ans)	25		
<b>Pompe à chaleur sol-eau</b>			
Coût de maintenance d'une PAC sol (eau glycolée)-eau dans le résidentiel (% du coût d'investissement)	0.5		
Coût de maintenance d'une PAC sol (eau glycolée)-eau dans le tertiaire (% du coût d'investissement)	0.5		
Durée de vie d'une PAC sol (eau glycolée)-eau dans le résidentiel (ans)	20		
Durée de vie d'une PAC sol (eau glycolée)-eau dans le tertiaire (ans)	20		
COP <sub>test</sub> dans les conditions B0/W35	4.30		
COP dans les conditions B0/W45	3.50		
COP dans les conditions B0/W55	2.80		
<b>Pompe à chaleur air-eau</b>			
Coût de maintenance d'une PAC air-eau dans le résidentiel (% du coût d'investissement)	1.0		
Coût de maintenance d'une PAC air-eau dans le tertiaire (% du coût d'investissement)	1.0		
Durée de vie d'une PAC air-eau dans le résidentiel (ans)	20		

Durée de vie d'une PAC air-eau dans le tertiaire (ans)	20		
COP <sub>test</sub> dans les conditions A2/W35	3.10		
COP dans les conditions A2/W45	2.60		
COP dans les conditions A2/W55	1.68		
<b>Pompe à chaleur air-air</b>			
Coût de maintenance d'une PAC air-air dans le résidentiel (% du coût d'investissement)	1.0		
Coût de maintenance d'une PAC air-air dans le tertiaire (% du coût d'investissement)	1.0		
Durée de vie d'une PAC air-air dans le résidentiel (ans)	20		
Durée de vie d'une PAC air-air dans le tertiaire (ans)	20		
COP dans les conditions A2/A20	3.20		
<b>Biomasse</b>			
Coût de maintenance (% du coût d'investissement)	1.5		
Durée de vie d'une chaudière à pellets dans le résidentiel (ans)	20		
Durée de vie d'un poêle à pellets dans le résidentiel (ans)	20		
Durée de vie d'une chaudière à pellets dans le tertiaire (ans)	25		
Durée de vie d'un poêle à pellets dans le tertiaire (ans)	25		
Rendement de production (PCS) de la chaudière à pellets pour le chauffage (-)	0.92		
Rendement de production (PCS) du poêle à pellets pour le chauffage (-)	0.70		